

平成30年度吾妻広域消防業務整備事業

空気ボンベ仕様書

吾妻広域町村圏振興整備組合

1 総則

- (1) この仕様書は、吾妻広域町村圏振興整備組合（以下「消防本部」）が平成30年度に購入する高圧空気容器（以下「ボンベ」という）について必要な事項を定めたものである。
- (2) 出荷時、全般にわたり検査が施され、この仕様書の全てをみたすこと。
- (3) 仕様の細部は、すべて消防本部の承認あるいは、指示を受けること。
- (4) 納入時に、次の書類を消防本部に提出すること。

- 1 取扱説明書 納入数
- 2 保証書 納入数

2 納期及び設置（納品検査）場所

- (1) 納期 平成30年10月31日
- (2) 設置場所 吾妻広域消防本部

3 納入数

- (1) ボンベ カーボンFRP容器 7本

4 仕様

(1) ボンベ

(ア)ウルトレッサ ALT639J 同等品可

（空気ボンベは、空気呼吸器 シゲマツ ライフゼムA1-12・ドレーゲル PSS 5000に確実に接続できるものであり、漏気等が起こらないこと。）

同等品規格確認については受付ない。

- (イ) そく止弁本体の材質は、高強度アルミニウム合金で圧力指示計を内蔵したものであること。
- (ウ) 最高充填圧は、29.4Mpaであること。
- (エ) 内容積は、4.7Lで本体重量は、3Kg以下であること。
- (オ) 容器内壁を保護するため酸化皮膜形成加工（アルマシールド加工）を施したものであること。
- (カ) 容器表面の損傷を防止するために十分な効果があり、使用上障害がなく耐熱・耐久性を有する透明カバーを各容器底部、上部に装着してあること。
- (キ) そく止弁のグリップと充填口との角度は、150度とする。
- (ク) そく止弁には、安全栓（安全弁）を設けること。
- (ケ) 納入前6ヶ月以内に製造されたものであること。
- (コ) ボンベに「吾妻消防」「300」と明記したシール等を貼付し、納入すること。
（サイズ等の詳細については、別途協議する。）

5 保証

保証期間は、納入完了の日から起算して12ヶ月とし、この期間において材質、組み立て等の不良による故障・破損等の欠陥を認めたときは無償にて修理すること（部品代金を含む）。

6 その他

本仕様で定めるほか、詳細については担当者と十分な協議を行うものとし、疑義が生じた場合は直ちに消防本部警防課へ連絡し、その指示を受け適正をはかること。

また、廃棄ボンベ（カーボンFRP容器）については納入数と同数について請負業者負担にて廃棄とする。